

מערכת מים תת כיורית

מים חמים וקרים. משטח עבודה פנוי.

AQUA PRO



שחור



לבן

אותה מערכת ואותן פעולות, בשני צבעי מארז לבחירה.

מה המערכת עושה?

מספקת מים חמים וקרים דרך ברז ייעודי מעל הכיור. כוללת לחצן לחימום מחדש ומצב שבת לשימוש במים קרים. ברז המים החמים כולל מנגנון בטיחות; היחידה מוסתרת בארון. נדרשים שקע חשמל, הזנת מים מסוננים ואוורור בהתאם להוראות.

עומק בס"מ

36.5

רוחב בס"מ

22.3

גובה בס"מ

48.7

יש להשאיר לפחות עשרה ס"מ מכל צד לפיזור חום, לפי הוראות היצרן.

בחרו את הברז שלכם

ברז מרובע



אפור גרפיט



זהב



כרום



ניקל



רוז גולד



שחור מט

ברז עגול



אפור גרפיט



זהב



כרום



ניקל



רוז גולד



שחור מט

תכולת אספקה והתקנה תפורט בהצעת המחיר

מחיר:

להזמנות ולייעוץ: ויקטור סיגלוב | אקוה פלוס

053-7172780 | aquaplus4u@gmail.com

מידות ופעולות לפי חוברת היצרן. תמונות וגימורים מאתר היצרן; זמינות לפי אישור בהזמנה.

מערכת תת כיורית חם / קר

מים חמים וקרים. פתרון מודולרי למטבח.

AQUA PREMIUM



יחידת קירור

37KB601W



יחידת חימום

37KB605

מה המערכת עושה?

שתי יחידות נפרדות מתחת לכיור מזינות ברז חם וקר ייעודי.

98°C

חימום עם תרמוסטט מתכוון; טמפרטורה מרבית:

קירור עד עשרה ליטרים לשעה; ניתן לשלב מסנן בריטה מתאים.

נדרשים חיבור מים, שקעי חשמל ואוורור לפי הוראות ההתקנה.

מידות היחידות בס"מ

	עומק	רוחב	גובה	
חימום	22	20	31	
קירור	38	18	33	

מידות לפי עמודי המוצר באתר היצרן; יש לאשר מידות לפני תכנון הארון.

בחרו את הברז שלכם

סטיקים

25

גובה הברז בס"מ



לבן



זהב מוברש



שחור מט



ניקל מוברש



ניקל

מודרני

27.3

גובה הברז בס"מ



לבן



זהב מוברש



שחור מט



ניקל מוברש



ניקל

תכולת אספקה והתקנה תפורט בהצעת המחיר

מחיר:

להזמנות ולייעוץ: ויקטור סיגלוב | אקווא פלוס

053-7172780 | aquaplus4u@gmail.com

התמונות והמידע מאתר היצרן. בחירת מסנן, דגמים וגימורים בהתאם להצעה ולזמינות.

מערכת תת כיורית חם / קר / סודה

שלושה מצבי שתייה. ברז טאץ' עגול אחד.

AQUA SODA




יחידת קר וסודה

37KB501



יחידת חימום

37KB607



ברז טאץ' עגול

37KB387

מה המערכת עושה?

מים קרים, מים חמים וסודה דרך ברז טאץ' עם חיווי מצבי מזיגה. מזיגת כוס בכמות מוגדרת ואפשרות למזיגת קנקן. נעילת בטיחות למים חמים והתראות למסנן וללחץ גז נמוך. יחידת קר וסודה ויחידת חימום נפרדת מותקנות מתחת לכיור.

מידות גוף לפי מפרטי היצרן, בס"מ

39.8 × 35.2 × 23.8

34 × 21.1

יחידת קר וסודה

יחידת חימום

המידות מופיעות ללא סימון צירים; יש לאמת כיוונים ומרווחי התקנה לפני תכנון הארון.

בחרו את גימור הברז העגול



זהב מוברש



נחושת מוברשת



שחור מט



ניקל מוברש



ניקל מבריק

הכנות להתקנה

מים מסוננים, חשמל, אוורור בארון ומיכל פחמן דו חמצני עם וסת מתאים. יש לתכנן מקום גם למסנן ולמיכל הגז; תכולת ההתקנה תאושר בהצעה.

תכולת אספקה והתקנה תפורט בהצעת המחיר

מחיר:

להזמנות ולייעוץ: ויקטור סגלוב | אקווה פלוס

053-7172780 | aquaplus4u@gmail.com

הרכב לפי מפרט הסודה הרשמי: קר וסודה עם חימום רינג. התמונות מאתר היצרן; זמינות לפי אישור.

טוחן אשפה פאנטום

עוצמה מתחת לכיור. נוחות בכל יום.

AQUA GRIND

הנתונים המרכזיים

מנוע בהספק 1 כ"ס

מנוע מגנטי קבוע, 750 ואט

תא טחינה בנפח 1.5 ליטר

שני שלבים של טחינה וחיתוך

לחצן אוויר ליד הכיור

הדלקה וכיבוי בהפעלה פנאומטית



150UN101

מה הטוחן עושה?

טוחן שאריות מזון דרך פתח הכיור ומפנה אותן עם המים לניקוז. מתאים לשאריות ירקות ופירות, גרגירי קפה ועצמות קטנות, לפי הוראות השימוש. ערכת טחינה מנירוסטה וטיטניום, הגנה מעומס יתר והתחממות. סיבוב אוטומטי לאחר במקרה תקלה והפסקת פעולה לאחר חמש דקות רצופות.

מידות ומפרט טכני

20 x 20 x 36.7

מידות גוף בס"מ

רעש לפי היצרן: 58 דציבל

מהירות: 2,700 סל"ד

משקל: 7 ק"ג

מידות הגוף אינן כוללות את כל מרווחי השירות והצנרת; התאמה תיבדק לפני התקנה.

בחרו את לחצן ההפעלה



מוברש מרובע



נירוסטה מוברשת



נירוסטה מבריקה



לבן מבריק



שחור מט

לחצנים חלופיים לבחירה; תכולה וזמינות ייקבעו בהצעת המחיר.

הכנות להתקנה

שקע חשמל מוארך, ניקוז מתאים ומקום מתחת לכיור לטוחן ולצנרת.

תכולת אספקה והתקנה תפורט בהצעת המחיר

מחיר:

להזמנות ולייעוץ: ויקטור סיגלוב | אקווה פלוס

053-7172780 | aquaplus4u@gmail.com

מידע ותמונות: היצרן. שימוש בפסולת מזון בהתאם לחוברת ההפעלה; תנאי אחריות בהצעה.

AQUA PURE

מים מסוננים לשתייה ולבישול, ישירות מהברז.

AQUA PURE

ארבעה שלבי סינון

הפחתת משקעים, כלור וטעמי לוואי;
ממברנה להפחתת מלחים מומסים.ממברנה בנפח ייצור נומינלי
50 GPD

כ-190 ליטר ביום בתנאי בדיקה.

מיכל אגירה וברז מזיגה ייעודי

נפח מיכל מוצהר: 18 ליטר.
כמות המים השימושית תלויה בלחץ.

מה כולל הסינון?

משקעים: חול וחלודה | פחם בלוק: כלור, טעמים וריחות.
ממברנת אוסמוזה | פחם מגורען: ליטוש טעם המים.
סוג הסנן הרביעי ותוספת פוליפוספט ייקבעו בהתאם לערכה המסופקת.

מידות ותנאי עבודה

 $34.3 \times 10.9 \times 36.5$

יחידת סינון, רוחב $\times$ עומק $\times$ גובה בס"מ:
לפי שרטוט יצרן לתצורת ארבעה שלבים; ללא מיכל וללא מרווח שירות.
מיכל לדוגמה: גובה 36.8 ס"מ, רוחב 27.9 ס"מ.
מידות מיכל היצרן 18 ליטר, מק"ט 37PE303; יש לוודא שזה המיכל הכלול.

לחץ מים: 2-6 בר | מעל 4 בר נדרש מפחית לחץ.

טמפרטורת הזנה: 1-38 מעלות | חיבורי מים: רבע אינץ'.

התקנה ושימוש

המערכת פועלת ללא חשמל ומספקת מים בטמפרטורת הסביבה.
נדרשים חיבור למים ולניקוז, מקום למיכל ופתח לברז בכיור או בשיש.
תפוקת המים תלויה בלחץ, בטמפרטורה ובאיכות מי ההזנה.

תכולת אספקה והתקנה תפורט בהצעת המחיר

מחיר:

להזמנות ולייעוץ: ויקטור סיגלוב | אקווה פלוס


053-7172780 | aquaplus4u@gmail.com

מידע ותמונות: היצרן ומיקרופילטר. המפרט והתכולה ייבדקו מול הדגם המסופק.


בחרו את הברז למטבח שלכם

ברזי מזיגה של היצרן למערכות סינון מים

שמונה אפשרויות מהקטלוג; התאמה, חיבורים ותוספת מחיר ייקבעו בהצעה.



ניקל, ידית שלוש צלעות
37FR304



ניקל מפואר
37FR303



ברז לחיצה
37FR302




שחור, קשת צרה
37FR293



כרום, קשת בינונית
37FR322C



ניקל, קשת רחבה
37FR322B



כרום, קשת רחבה
37FR322A



ניקל, קשת רחבה
37FR322

דגם ניקל בקשת רחבה: גובה כ־28 ס"מ, טווח פיה כ־16 ס"מ, חיבור רבע אינץ'.
הברז הסטנדרטי כלול לפי היצרן; הדגם המדויק ותכולת הערכה יאושרו בהזמנה.

תקנים ומסמכים

תקן ישראלי: ת"י 1505 חלק 2; דגם ארבעה שלבים.

היתר מכון התקנים מספר 64008 מציין את דגם M9-F4.

המסמך המקושר באתר היצרן תקף עד 31.12.2024; תוקף נוכחי לא אומת.

חוברת היצרן מציינת התאמה ל-NSF/ANSI 58 לביצועים ספציפיים.
רישומי NSF תלויים בתצורת הדגם והרכיבים; התאמה לערכה דורשת אימות.

תחזוקה פשוטה, מים מסוננים לאורך זמן

סנני קדם ופחם: 6-12 חודשים או כ־9,460 ליטר, המוקדם מביניהם.

ממברנה: 2-3 שנים לפי חוברת היצרן; בהתאם למים ולבדיקת ביצועים.

החלפה בהרמה וסיבוב. לשימוש במי הזנה בטוחים לשתייה.

היצרן, היתר מכון התקנים ושרטוט מיקרופילטר.

תכולת אספקה והתקנה תפורט בהצעת המחיר

מחיר:

להזמנות ולייעוץ: ויקטור סיגלוב | אקווה פלוס

053-7172780 | aquaplus4u@gmail.com

מידע ותמונות: היצרן ומיקרופילטר. המפרט והתכולה ייבדקו מול הדגם המסופק.

Morion RO-101S

מים מסוננים. מיכל מובנה. מקום פנוי במטבח.



ארבעה שלבי סינון, מיכל מובנה של 5 ליטר וממברנת GPD 50. מערכת קומפקטית למים מסוננים לשתייה ולבישול, עם ברז ייעודי וסנן מינרליזציה.

מידות גוף המערכת לפי מדריך היצרן

גובה: 42 ס"מ | אורך: 37.1 ס"מ | רוחב: 19 ס"מ

מיכל מובנה: 5 ליטר | תפוקה נומינלית: GPD 50, כ-190 ליטר ביום | משקל: עד 6.2 ק"ג. התפוקה תלויה בתנאי המים והלחץ; ללא חימום, קירור או סודה.

ארבעה שלבי סינון

RO-50S: סינון פחם להפחתת כלור ומזהמים ולהגנה על הממברנה K2. סינון מקדים של חלקיקים ומשקעים K5: ממברנת אוסמוזה הפוכה להפחתת מלחים מומסים וקשיות. K7M: סינון סופי, שיפור הטעם והוספת מינרלים. החלפת המחסניות נעשית ללא כלי עבודה.

לפני התקנה

חיבור למים קרים ולניקוז, ברז שתייה ייעודי וגישה לסננים. אין צורך בחשמל בלחץ מתאים. מדריך היצרן: 1.9-6.3 בר, עמוד ישראל מצוין מינימום 2 בר. יש לבדוק התאמה למינרליות וללחץ בפועל: 5-38°C.

הפרטים שעוזרים לבחור נכון

ברז ודרישות התקנה

הערכה כוללת ברז שתייה ייעודי, צינורות חיבור, מחבר הזנה, אוכף ניקוז ומכסה שירות. התמונה מציגה את הברז שבמקור הרשמי; הגימור ותכולת הערכה בפועל יפורטו בהצעה. מדריך היצרן מציין קדח 12 מ"מ לברז המקורי. מידות גובה ופיית הברז לא אומתו. יש להשאיר גישה להחלפת סננים ומרווח לצנרת, ולהתקין לפי הוראות היצרן. אין צורך במשאבה חשמלית כאשר לחץ המים מתאים; במים בעלי מינרליות גבוהה עשוי להידרש לחץ גבוה יותר או פתרון הגברה.

תחזוקה ואחריות

טבלת אורך החיים במדריך היצרן מציינת K5 ו-K2: כ-6 חודשים, ממברנת RO-50S: כ-1.5 שנים, K7M: כשנה. באותו מדריך יש גם הוראות החלפה קצרות יותר בחלק מהסעיפים; לכן לוח הטיפול בפועל ייקבע לפי הוראות היצרן. ישראל לערכה המסופקת, איכות המים, הצריכה ובדיקת הביצועים. אין להציג מועדים אלה כהתחייבות. המדריך מציין אחריות של שנתיים למערכת, ללא סננים וממברנה; האחריות בישראל ותנאיה יאומתו בהצעה.

תקנים ושימוש

לא אומתה תעודת ת"י 1505 או תעודת NSF/ANSI 58 תקפה לדגם הישראלי המסופק. אזכורי EN 1717 ו-NSF 53 במדריך מתייחסים להוראות חיבור הניקוז ולא מהווים תעודת הסמכה למוצר. המערכת מיועדת להזנה ממי שתייה בטוחים מיקרוביולוגית. אינה מחממת, מקררת או מייצרת סודה.

צריכת מים ותכולת ההצעה

יחס מים מטוהרים למי ניקוז: 1:4-1:6, לפי המקורות הרשמיים ובכפוף לתנאים. מחיר, אספקה, התקנה ותכולת הערכה יפורטו בהצעה אישית.

היצרן ומדריך היצרן RO-101S / RO-102S

נבדק ב-10.10.2026. קישורים למקורות מופיעים בעמוד המוצר באתר.

Osmo Pro 100

מים מסוננים. מיכל חיצוני. סינון מתקדם למטבח.



מערכת אוסמוזה הפוכה עם שלוש מחסניות מסדרת Pro: סינון מקדים משולב, ממברנת GPD 100 וסנן מינרליזציה. מיכל חיצוני מספק עד 10 ליטר מים מסוננים לשתייה ולבישול.

מידות גוף המערכת לפי מדריך היצרן

גובה: 37.6 ס"מ | אורך: 28 ס"מ | רוחב: 10.5 ס"מ

מיכל: גובה 36 ס"מ, קוטר 27 ס"מ. נפח ברוטו 12 ליטר; מים זמינים 8-10 ליטר. ממברנת GPD 100: כ-380 ליטר ביום לפי המדריך; באתר ישראל מצוין 190. יש לאמת נתון מקומי. ללא חימום או קירור.

שלוש מחסניות מסדרת Pro

Pro 1 משלב סינון מכני וסינון ספיחה במחסנית אחת להפחתת משקעים, כלור ומזהמים ולהגנה על הממברנה. Pro 100 הוא ממברנת אוסמוזה הפוכה להפחתת מלחים מומסים וקשיות. Pro M מבצע סינון סופי ומינרליזציה לשיפור הטעם. באתר הישראלי מופיע גם השם Pro Mg; סוג המחסנית הסופית יאומת בערכה המסופקת. אין להסיק שהתצורה כוללת Pro HFM של גרסת EU.

לפני התקנה

חיבור למים קרים ולניקוז וברז שתייה ייעודי. לפחות 5 ס"מ מתחת למחסניות וגישה למיכל. עמוד ישראלי: לחץ 3.5-6.5 בר. מים בטמפרטורה 5-38°C. בלחץ נמוך יש לבדוק צורך במשאבת הגברה.

הפרטים שעוזרים לבחור נכון

ברז ודרישות התקנה

הערכה לפי המדריך כוללת יחידת סינון, שלוש מחסניות, מיכל עם ברז ומעמד, ברז שתייה ייעודי, צינורות חיבור, מחבר הזנה, אוכף ניקוז, אמצעי קיבוע, פקק שטיפה והוראות. יש להכין מקום נפרד ליחידה ולמיכל, חיבור למים קרים ולניקוז, ולפחות 5 ס"מ מתחת למחסניות להחלפה. קדח לברז המקורי: 12 מ"מ. מידות גובה ופיית הברז לא אומתו; גימור ותכולה בפועל יפורטו בהצעה. המערכת הבסיסית פועלת בלחץ מים ללא חשמל; בלחץ נמוך ייתכן צורך בערכת הגברה עם משאבה. עמוד ישראל מצוין 3.5-6.5 בר; במדריך יש אי-התאמה בהמרה בין MPa לבר, ולכן לחץ ההתקנה יאומת מול הספק.

תחזוקה ואחריות

Pro 1: עד 6 חודשים לפי המדריך, וייתכן מוקדם יותר לפי איכות המים והצריכה. ממברנת Pro 100: כ-1.5-2 שנים בכפוף לתחזוקת הסינון המקדים ולבדיקות ביצועים. בטבלת התחזוקה במדריך מופיע Pro HFM לשנה, ולא נתון ברור למחסנית Pro M / Pro Mg המסופקת בישראל; מועד החלפתה יאומת מול היצרן. החלפת המחסניות ללא כלי עבודה. המדריך מצוין אחריות של שנה למערכת ללא המחסניות; האחריות בישראל ותנאיה יפורטו בהצעה.

תקנים ושימוש

לא אומתה תעודת ת"י 1505 או תעודת NSF/ANSI 58 תקפה לדגם הישראלי המסופק. הצהרות היצרן על טכנולוגיות AQUALEN ו-AUTO LOCK ועל התאמת החומרים למגע עם מים אינן תחליף לתעודת תקן למוצר. יש להזין ממי שתייה בטוחים מיקרוביולוגית ולתחזק לפי הוראות היצרן. המערכת אינה מחממת, מקררת או מייצרת סודה.

צריכת מים ותכולת ההצעה

יחס מים מטוהרים למי ניקוז לא אומת לדגם. מחיר, אספקה, התקנה ותכולת הערכה יפורטו בהצעה אישית. המערכת דורשת מקום ליחידת הסינון ולמיכל בנפרד.

היצרן ומדריך היצרן OSMO Pro

נבדק ב-10.10.2026. קישורים למקורות מופיעים בעמוד המוצר באתר.

BRITA PURITY C150 Quell ST



סנן ארבעה שלבים למתקני מים ולמכונות קפה. מפחית קשיות קרבונטית, כלור וחלקיקים, עם ראש IntelliBypass לכיוון שיעור המעקף.

מידות ומפרט

מידות עם ראש לפי מפרט BRITA: גובה 41.9, רוחב 11.7, עומק 10.4 ס"מ. משקל יבש 1.8 ק"ג ורטוב 2.8 ק"ג. לחץ מרבי 8.6 בר; טמפרטורת מים 4°C-30°C. ספיקה נומינלית 60 ליטר בשעה, עם נפילת לחץ 0.25 בר.

סינון וקיבולת

סינון מקדים, הפחתת קשיות קרבונטית, פחם פעיל וסינון עדין. בקשיות קרבונטית 10°dH: כ-2,408 ליטר במעקף 40%, כ-2,086 ליטר במעקף 30% וכ-1,505 ליטר ללא מעקף. הקיבולת משתנה לפי קשיות, שימוש וכיוון הראש. אין זו מערכת אוסמוזה הפוכה.

BRITA PURITY C150 Quell ST

התקנה ותחזוקה

ניתן להתקין אנכית או אופקית לפי הוראות BRITA. נדרש ראש תואם PURITY C; חיבור G3/8 או JG של 8 מ"מ לפי הראש. יש לבדוק אם ההצעה כוללת ראש או מחסנית בלבד. ללא חשמל. החלפה לפי צריכה, קשיות, קיבולת והוראות היצרן; יש למדוד קשיות ולכוון מעקף בזמן ההתקנה.

דגם ותכולה

מק"ט היצרן 37BT202, Quell ST. דגם Finest הוא מוצר נפרד. תוצרת גרמניה. תכולת ההצעה, ראש הסנן, חיבורים, התקנה ואחריות יפורטו בהצעה אישית. מקור מידות: מפרט BRITA; באתר היצרן רוחב ועומק מוצגים בסדר הפוך. אין כאן הצהרה על תעודת תקן ישראלית שלא אומתה.

היצרן ומסמכי היבואן המקושרים באתר. נבדק ב-10.10.2026. מחיר, אספקה והתקנה בהצעה אישית.

MicroFilter U1 RO



מערכת U1-F4 עם ממברנת GPD 50, מיכל אגירה חיצוני וברז שתייה ייעודי. מספקת מים מסוננים לשתייה ולבישול.

מידות ומפרט

מידות יחידת הסינון והמיכל אינן מפורטות במקורות שנבדקו. לפני תכנון הארון יש לקבל מידות מדויקות ותצורת מיכל מהספק. ממברנה GPD 50: תפוקה נומינלית כ-190 ליטר ביום; התפוקה בפועל תלויה בלחץ, בטמפרטורה ובאיכות המים. ללא חימום או קירור.

ארבעה שלבי סינון

סנן משקעים 5 מיקרון, בלוק פחם 5 מיקרון, ממברנת אוסמוזה הפוכה GPD 50 וסנן פחם גרגירי סופי. מק"ט היצרן 37FR154A, תוצרת קוריאנה. זו תצורת אוסמוזה U1; U1-F4 בעל שלושה סננים הוא דגם אחר. שדרוג ל-GPD 75 הוא אפשרות נפרדת ואינו מפרט הבסיס.

MicroFilter U1 RO

התקנה ותחזוקה

נדרשים הזנת מים קרים, ניקוז, מקום למיכל וברז ייעודי. לחץ עבודה 2-6 בר לפי מדריך הסננים; מעל 4 בר יש להתקין מקטין לחץ. המדריך מציין מים בטמפרטורה 1-38°C. סננים 1, 2 ו-4: עד 5,680 ליטר או 12 חודשים לפי עמוד היצרן; ממברנה: עד 9,460 ליטר או שלוש שנים, והמדריך מציין 2-3 שנים, לפי איכות המים והביצועים. יש לתחזק ולשטוף לפי ההוראות.

ערכה, אחריות ותקנים

עמוד היצרן כולל מיכל אגירה מתוצרת טיוואן וברז ניקל; נפח המיכל ומידות הברז לא אומתו. חוברת היבואן מציינת אחריות מוגבלת לשנה בכפוף לתנאיה והתקנה מורשית. היתר מכון התקנים 64008 לת"י 1505 חלק 2 כולל U1-F4 אך המסמך בתוקף עד 31.12.2024; תוקף נוכחי לא אומת. אזכור NSF 42 באתר אינו תעודת NSF/ANSI 58 לכל המערכת. תכולת הערכה והתקנה יפורטו בהצעה.

היצרן ומסמכי היבואן המקושרים באתר. נבדק ב-10.10.2026. מחיר, אספקה והתקנה בהצעה אישית.

KLEARBAR Panamera



מיני בר פנמרה עם לחצני מזיגה, מים חמים, קרים ובטמפרטורת החדר, חימום נוסף Extra Hot ונעילת בטיחות למים חמים.

מידות ומפרט

לפי אתר היצרן: גובה 40, רוחב 30, עומק 30 ס"מ. האתר מציין מים קרים עד 4°C ומים חמים עד 99°C באמצעות Extra Hot; הטמפרטורה בפועל תלויה בתנאי העבודה. דגם הייחוס השחור: מק"ט 37KB645B.

שימוש וחיבור

מזיגה בלחצנים נפרדים למים חמים, קרים ופושרים. נדרשים שקע מוארק, הזנת מים וחיבור לצנרת לפי הוראות הדגם. המכשיר מיועד להצבה על משטח יציב במקום מאוורר; אין להסיק שמידות הגוף כוללות מרווחי התקנה. סנן חיצוני, החיבורים וההתקנה יוגדרו בהצעה ואינם נחשבים כלולים אוטומטית.

KLEARBAR Panamera

מצב שבת למים קרים

אישור צומת מספר 902-0125-002 מ-12.01.2025 עבור KLEARBAR PANAMARA תקף עד 31.01.2028. האישור למים קרים בלבד: לפני שבת יש להעביר למצב שבת בהתאם להוראות ולמדבקת המכשיר. אסור להשתמש במים החמים בשבת גם אם חוממו קודם. יש לוודא שהמכשיר המסופק נושא מדבקת האישור ושמצב שבת הופעל.

גימורים ותחזוקה

הצבע בתמונה הוא שחור. צבעים אחרים כפופים לדגם ולהיצע הספק. יש לנקות ולתחזק לפי מדריך היבואן ולהחליף את הסנן החיצוני לפי הדגם שנבחר. מחיר, צבע, סנן, אחריות ואספקה יפורטו בהצעה. מסמך בדיקת החשמל המצורף באתר משנת 2018 הוא בדיקה חלקית ואינו היתר תו תקן עדכני.

היצרן ומסמכי היבואן המקושרים באתר. נבדק ב-10.10.2026. מחיר, אספקה והתקנה בהצעה אישית.

KLEARBAR Panamera Touch



פנמרה טאץ' עם ממשק מגע, מזיגת מים חמים, קרים ופושרים, חימום נוסף ונעילת בטיחות למים חמים.

מידות ומפרט

לפי אתר היצרן: גובה 43, רוחב 31, עומק 42 ס"מ. מים חמים מעל 85°C וקרים מתחת ל-10°C לפי מפרט הספק. תפוקה מוצהרת: 5 ליטר חמים ו-4 ליטר קרים בשעה. חימום 675 ואט, קירור 85 ואט, סך הכול 760 ואט. דגם שחור 37KB655B; תוצרת סין.

מגע ובטיחות

ממשק מגע למים חמים, קרים ופושרים, עם Extra Hot ונעילת בטיחות למים חמים. זהו דגם Panamera Touch, ולא דגם Mini Touch. אין להעביר אליו את אישור השבת של הפנמרה הרגיל; אישור שבת לדגם זה לא אומת.

KLEARBAR Panamera Touch

דרישות התקנה

לפי המדריך: מתח 230V בתדר 50Hz, לחץ מים 0.5-4 בר וחיבור צינור 1/4 אינץ'. נדרש מקטין לחץ מאושר על ידי הספק, שקע מוארק ולפחות 20 ס"מ מאחורי המכשיר. יש להציב בתוך מבנה, על משטח ישר, יבש ומוצל, עם אוורור וגישה לשירות.

סינון, תחזוקה ואחריות

המדריך ממליץ על סינון חיצוני BRITA או MicroFilter; הסנן והתאמתו יפורטו בהצעה. יש לתחזק, לנקות ולהחליף סנן לפי הוראות היבואן והדגם שנבחר. מחיר, צבע, התקנה ואחריות יפורטו בהצעה. לא אומתה תעודת תקן עדכנית ספציפית לדגם המסופק.

היצרן ומסמכי היבואן המקושרים באתר. נבדק ב-10.10.2026. מחיר, אספקה והתקנה בהצעה אישית.

BRISK - טיפול באבנית לכל הבית



פתרון מרכזי לטיפול באבנית בכניסת המים לבית, בטכנולוגיית SAAS. לפי היצרן, הפעולה מבוססת על זרימת המים ואינה דורשת חשמל או תוספת מלח.

איך המערכת פועלת?

לפי BRISKSPRING, טכנולוגיית SAAS משתמשת בליבה מסגסוגת מתכות במגע עם מים זורמים, כדי להשפיע על התגבשות משקעי האבנית ולהפחית את היצמדותם. המטרה היא טיפול בהצטברות אבנית בצנרת ובציוד המחובר למים. זו מערכת לטיפול באבנית; אין להציג אותה כמערכת טיהור מי שתייה או כמסנן חול וחלודה.

שימוש ותחזוקה

לפי פרסומי היצרן לסדרה: ללא חיבור לחשמל, ללא הוספת מלח או כימיקלים וללא החלפה שגרית של מחסנית סינון. המינרלים נשארים במים. תנאי העבודה והטיפול בדגם המסופק ייקבעו לפי הוראותיו. אין הבטחה להיעלמות כל כתמי האבנית או לתוצאה זהה בכל בית.

BRISK - טיפול באבנית לכל הבית

התאמה והתקנה בכניסה לבית

יש לבדוק את אזור שעון המים והשיבר, קוטר הצינור, לחץ המים, הספיקה והמקום הפנוי. מיקום ההתקנה המתוכנן הוא בקו הפרטי לאחר שעון המים והשיבר. תכנון התקנה אופקית, כיוון הזרימה ומרווחי העבודה כפופים להוראות הדגם ולאישור המתקין. תמונה של אזור החיבור תסייע בבדיקת התאמה לפני הזמנה.

מידות, חיבורים ומפרט

בתמונות מופיעים המותג BRISK והכיתוב SAAS; מספר דגם מדויק אינו קריא. מידות הגוף, קוטר החיבור, לחץ העבודה והספיקה של היחידה המצולמת טרם אומתו. היצרן משווק כמה גרסאות, ולכן אין להעתיק אליה מפרט של גרסה אחרת. את הנתונים המדויקים יש לקבל לפי הדגם המסופק לפני תכנון ההתקנה.

נתוני האריזה, תקנים ואחריות

על האריזה המצולמת מופיעים 86% לעיכוב אבנית ו-10 שנים להשפעה ממושכת. אלו כיתובים של היצרן; תנאי הבדיקה והתאמתם לדגם המסופק לא אומתו, ו-10 שנים אינן אישור לאחריות ל-10 שנים. גם סמלי CE ו-RoHS שעל האריזה אינם אישור לתקן ישראלי או לביצועי הפחתת אבנית. תעודת תקן ספציפית בתוקף לא אומתה.

מה כלול בהצעה?

מחיר, דגם, מידות, חיבורים, אביזרי התקנה, אספקה ותנאי אחריות יפורטו בהצעה אישית. התמונות הן התמונות שסופקו ל-Aqua Plus. המידע על דרך הפעולה מבוסס על פרסומי היצרן לסדרת BRISKSPRING; לא נמצא במקורות היצרן שנבדקו מפרט שמזהה בוודאות את היחידה המצולמת.